

Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S 63x8,6 6m

1023122

- Prevádzkový tlak 10 bar
- Tyč



O produkte Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S

Špecifikácia

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Trieda použitia 2 - dodávka teplej vody
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.
- Chráničky vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou

Aplikácia

- Pitná voda: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S 63x8,6 6m

1023122



Product code

Item no EAN	7321500031480
Item no GF	35001023122
Item no GTIN	07321500031480
Item no LVI	2012599
Item no RSK	2418099
Item no VVS	087310163

Rozmery

Výška jednotky položky	63
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	1,5
Šírka jednotky položky	63
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	63
Hrúbka steny_s	8,6

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905295265
Balenie GTIN PL4	06414905261833
Výška balenia PL1	65
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	6000
Dĺžka balenia PL4	6100
Množstvo v balení PL1	6
Množstvo v balení PL4	420
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL4	Wooden_Cage
Objem balenia PL1	0,02535

Objem balenia PL4	2,7755
Hmotnosť balenia PL1	9,01
Hmotnosť balenia PL4	655
Šírka balenia PL1	65
Šírka balenia PL4	650

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk