


## Uponor Wipex prechod PN10 110x15,1-G3

1023170

- Spoj pre PE-Xa alebo PE potrubie
- Cylindrický závit G<sup>3</sup> pre tesniaci O-krúžok
- 10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



### O produkte Uponor Wipex prechod PN10

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Wipex prechod PN10 110x15,1-G3

1023170



### Technické informácie

Item no EAN	7331541100175
Item no GTIN	07331541100175
Item no VVS	087883191
RSK no.	2410679
Item no NRF	8360678
Item no LVI	1932194
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	118 mm
Dĺžka (l1)	24 mm
Dĺžka (l2)	72 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905261932
Packaging GTIN PL3	06414905261949
Item Unit Height	127 mm
Item Unit Weight	3,177 kg
Item Unit Width	150 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk