
Uponor RS lisovací adaptér S-Press 90-RS3

1029127

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek.



O produkte Uponor RS lisovací adaptér S-Press

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.


ak nie je uvedené inak:
- Vonkajšie a vnútorné závity podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS lisovací adaptér S-Press 90-RS3

1029127



Technické informácie

Položka (merná jednotka)	ks
Item no VVS	045450090
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Dĺžka (l)	93 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	62 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	240

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk