

Uponor Vario PLUS rozdeľovač s prietok. FM 3x3/4 Euro

1030583



O produkte Uponor Vario PLUS rozdeľovač s prietok.

Špecifikácia

- Modulárny rozdeľovač z polyamidu vystužený skleneným vláknom s 1, 3, 4, 6 okruhmi, pripojenie pomocou základnej súpravy
- pravé alebo ľavé pripojenie s plochým tesnením alebo pripojením zospodu setom pripojovacích kolien,
- prívod s regulačným ventilom (LS) alebo s prietokomerom (FM),
- zobrazenie prietoku
- regulačný ventil na vyregulovanie bez použitia náradia
- štítky s názvami miestností
- spätočka s ventilmi a zátkami, možnosť namontovanie termopohonov
- pripojenie okruhov G3/4" Eurokónus
- rozostup okruhov 50 mm
- vzdialenosť medzi rozdeľovačom a zberačom 225 mm

Termopohon:

- NC (normally closed - bez prúdu zatvorený)

Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Možnosť osadenia termopohonov 1000138 (24 V, vonkajší závit), 1005605 (230 V, vonkajší závit)

Certifikácia

- CE

Uponor Vario PLUS rozdeľovač s prietok. FM 3x3/4 Euro

1030583



Technické informácie

Item no EAN	4016203841339
Item no GTIN	04016203841339
Položka (merná jednotka)	pár
Dĺžka (l)	174 mm
Dĺžka (l1)	150 mm
Dĺžka (l2)	119 mm
Dĺžka (l3)	63 mm
Z-rozмеры b	50 mm
Z-rozмеры z3	50 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	174
Packaging GTIN PL1	06414905265008
Packaging GTIN PL4	06414905265015
Item Unit Height	180 mm
Item Unit Weight	0,758 kg
Item Unit Width	45 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk