

## Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S 40x5,5 6m

**1033864**

- Prevádzkový tlak 10 bar
- Tyč



### O produkte Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S

#### Špecifikácia

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Trieda použitia 2 - dodávka teplej vody
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.
- Chráničky vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou

#### Aplikácia

- Pitná voda: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

## Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S 40x5,5 6m

1033864



### Product code

Item no EAN	7321500023546
Item no GF	35001033864
Item no GTIN	07321500023546
Item no LVI	2012595
Item no NRF	5110046
Item no RSK	2418097
Item no VVS	087310140

### Rozmery

Výška jednotky položky	40
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,604
Šírka jednotky položky	40
Item_UOM	m

### Measurements

Vonkajší priemer_do	40
Hrúbka steny_s	5,5

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905265893
Balenie GTIN PL4	06414905662883
Výška balenia PL1	41
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	6000
Dĺžka balenia PL4	6100
Množstvo v balení PL1	6
Množstvo v balení PL4	840
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL4	Wooden_Cage

Objem balenia PL1	0,010086
Objem balenia PL4	2,7755
Hmotnosť balenia PL1	3,624
Hmotnosť balenia PL4	250
Šírka balenia PL1	41
Šírka balenia PL4	650

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)