

Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S 40x5,5 6m

1033864

- Prevádzkový tlak 10 bar
- Tyč



O produkte Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S

Špecifikácia

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Trieda použitia 2 - dodávka teplej vody
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.
- Chráničky vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou

Aplikácia

- Pitná voda: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Uponor Aqua Pipe tyč, natural PN10 S 40x5,5 6m

1033864



Product code

Item no EAN	7321500023546
Item no GF	35001033864
Item no GTIN	07321500023546
Item no LVI	2012595
Item no NRF	5110046
Item no RSK	2418097
Item no VVS	087310140

Rozmery

Výška jednotky položky	40
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,602
Šírka jednotky položky	40
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	40
Hrúbka steny_s	5,5

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905265893
Balenie GTIN PL4	06414905662883
Výška balenia PL1	41
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	6000
Dĺžka balenia PL4	6100
Množstvo v balení PL1	6
Množstvo v balení PL4	840
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL4	Wooden_Cage

Objem balenia PL1	0,010086
Objem balenia PL4	2,7755
Hmotnosť balenia PL1	3,624
Hmotnosť balenia PL4	250
Šírka balenia PL1	41
Šírka balenia PL4	650

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk