

Uponor Vario PLUS teplomer D=40mm

1034524

- Vyrobené z polykarbonátu
- Pre montáž na pripájaciu sadu
- Vrátaťne teplomeru



O produkte Uponor Vario PLUS teplomer

Špecifikácia

- Modulárny rozdeľovač z polyamidu vystužený skleným vláknom s 1, 3, 4, 6 okruhmi, pripojenie pomocou základnej súpravy
- pravé alebo ľavé pripojenie s plochým tesnením alebo pripojením zospodu setom pripojovacích kolien,
- prívod s regulačným ventilom (LS) alebo s prietokomerom (FM),
- zobrazenie prietoku
- regulačný ventil na vyregulovanie bez použitia náradia
- štítky s názvami miestností
- spiatočka s ventilmi a zátkami, možnosť namontovanie termopohonov
- pripojenie okruhov G3/4" Eurokónus
- rozostup okruhov 50 mm
- vzdialenosť medzi rozdeľovačom a zberačom 225 mm

Termopohon:

- NC (normally closed - bez prúdu zatvorený)

Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Možnosť osadenia termopohonov 1000138 (24 V, vonkajší závit), 1005605 (230 V, vonkajší závit)

Certifikácia

- CE

Uponor Vario PLUS teplomer D=40mm

1034524



Product code

Item no EAN	4016203841889
Item no GF	35001034524
Item no GTIN	04016203841889
Item no LVI	2025671
Item no NOBB	42496663
Item no NRF	8362673
Item no RSK	2418983
Item no VVS	087604118

Rozmery

Výška jednotky položky	15
Dĺžka jednotky položky	40
Jednotková hmotnosť položky	0,019
Šírka jednotky položky	40
Item_UOM	pár

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905458028
Balenie GTIN PL3	06414905448005
Výška balenia PL1	22
Výška balenia PL3	65
Dĺžka balenia PL1	82
Dĺžka balenia PL3	360
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	20
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Objem balenia PL1	0,00007216
Objem balenia PL3	0,003042

Hmotnosť balenia PL1	0,069
Hmotnosť balenia PL3	1,43
Šírka balenia PL1	40
Šírka balenia PL3	130

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk