

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m

1034535

- UFH potrubie vyrobené z PEX-a
- Vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar pri 70°C



O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízкотeplotné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízкотeplotné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m

1034535



Product code

Item no EAN	7321500044459
Item no GF	35001034535
Item no GTIN	07321500044459
Item no LVI	2018109
Item no NOBB	41949422
Item no NRF	8361955
Item no RSK	2418237
Item no VVS	087217134

Rozmery

Výška jednotky položky	20
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,115
Šírka jednotky položky	20
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	17
Hrúbka steny_s	2

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905266210
Balenie GTIN PL4	06414905266227
Výška balenia PL1	160
Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL1	780
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	120
Množstvo v balení PL4	840
Typ balenia PL1	Base_Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,09984
Objem balenia PL4	0,768
Hmotnosť balenia PL1	14,59
Hmotnosť balenia PL4	104,3
Šírka balenia PL1	800
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk