Technický list výrobku





GF Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 25-20-20

1039956

- Lisovacie objímky z nehrdzavejúcej ocele
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie







O produkte GF Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čeľustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:
- Závitové prechody podľa EN 10226-1.


Certifikácia


- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS redukovaný t-kus 25-20-20

1039956







Product code

Item no EAN	6414905228942
Item no GF	35001039956
Item no GTIN	06414905228942
Item no LVI	1720713
Item no NOBB	55171692
Item no NRF	5114411
Item no RSK	1807992
Item no VVS	087442124

Rozmery

Výška jednotky položky	56.6
Dĺžka jednotky položky	88
Jednotková hmotnosť položky	0,058
Šírka jednotky položky	32.2
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	47,5
Dĺžka (l2)	40,5
Dĺžka (l3)	40,5
z1	19,2
Z2	19,2
Z3	19,2

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905635269
Balenie GTIN PL3	06414905635436
Balenie GTIN PL4	06414905479931

Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	189
Výška balenia PL4	711
Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL3	357
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	80
Množstvo v balení PL4	1920
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00211464
Objem balenia PL3	0,018555075
Objem balenia PL4	0,68256
Hmotnosť balenia PL1	0,654
Hmotnosť balenia PL3	5,232
Hmotnosť balenia PL4	150,568
Šírka balenia PL1	135
Šírka balenia PL3	275
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+