Technický list výrobku





GF Uponor S-Press koleno 45° 50-50

1046389

- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie







O produkte GF Uponor S-Press koleno 45°

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:
Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.


Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.
Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press koleno 45° 50-50

1046389







Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Rozmery

Výška jednotky položky	110
Dĺžka jednotky položky	54
Jednotková hmotnosť položky	0,17
Šírka jednotky položky	54
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	58,6
Dĺžka (l2)	58,6
z1	20
Z2	20

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905287550
Balenie GTIN PL4	06414905287567
Výška balenia PL1	90
Výška balenia PL4	600
Dĺžka balenia PL1	175

Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	3
Množstvo v balení PL4	576
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00212625
Objem balenia PL4	0,576
Hmotnosť balenia PL1	0,58
Hmotnosť balenia PL4	134
Šírka balenia PL1	135
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+