

Uponor Vario PLUS overflow valve 225mm

1046884

- Nastaviteľný rozdiel diferenčného tlaku



O produkte Uponor Vario PLUS overflow valve

Špecifikácia

- Modulárny rozdeľovač z polyamidu vystužený skleným vláknom s 1, 3, 4, 6 okruhmi, pripojenie pomocou základnej súpravy
- pravé alebo ľavé pripojenie s plochým tesnením alebo pripojením zospodu setom pripojovacích kolien,
- prívod s regulačným ventilom (LS) alebo s prietokomerom (FM),
- zobrazenie prietoku
- regulačný ventil na vyregulovanie bez použitia náradia
- štítky s názvami miestností
- spiatočka s ventilmi a zátkami, možnosť namontovanie termopohonov
- pripojenie okruhov G3/4" Eurokónus
- rozostup okruhov 50 mm
- vzdialenosť medzi rozdeľovačom a zberačom 225 mm

Termopohon:

- NC (normally closed - bez prúdu zatvorený)

Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Možnosť osadenia termopohonov 1000138 (24 V, vonkajší závit), 1005605 (230 V, vonkajší závit)

Certifikácia

- CE

Uponor Vario PLUS overflow valve 225mm

1046884

**Product code**

Item no EAN	4021598113282
Item no GF	35001046884
Item no GTIN	04021598113282

Rozmery

Výška jednotky položky	30
Dĺžka jednotky položky	120
Jednotková hmotnosť položky	0,177
Šírka jednotky položky	70
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905401406
Balenie GTIN PL4	06414905656004
Výška balenia PL1	135
Výška balenia PL4	1500
Dĺžka balenia PL1	132
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	640
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0008019
Objem balenia PL4	1,44
Hmotnosť balenia PL1	0,227
Hmotnosť balenia PL4	170,28
Šírka balenia PL1	45
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk