


## Uponor S-Press koleno s vonk. závitom 40-R1 1/4"MT

**1046909**

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie



### O produkte Uponor S-Press koleno s vonk. závitom

#### Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

## Uponor S-Press koleno s vonk. závitom 40-R1 1/4"MT

1046909



### Technické informácie

Item no EAN	4021598114067
Item no GTIN	04021598114067
Item no VVS	045471420
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	49 mm
Dĺžka (l2)	72 mm
Z-rozмеры z2	34 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460540
Packaging GTIN PL4	0641490555260
Item Unit Height	60 mm
Item Unit Weight	0,42 kg
Item Unit Width	42 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)