Technický list výrobku




GF Uponor S-Press koleno s vonk. závitom 40-R1 1/4"

1046909

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)
- Rýchla inštalácia s jednoduchým skosením a bez kalibrácie
- Farebné označenie





O produkte GF Uponor S-Press koleno s vonk. závitom

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:
Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.


Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
Napr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press koleno s vonk. závitom 40-R1 1/4"

1046909





Product code

Item no EAN	4021598114067
Item no GF	35001046909
Item no GTIN	04021598114067
Item no VVS	045471420

Rozmery

Výška jednotky položky	60
Dĺžka jednotky položky	85
Jednotková hmotnosť položky	0,42
Šírka jednotky položky	42
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	49
Dĺžka (l2)	72
Male_thread_R	1 1/4
z1	30,3
Z2	34,1

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905460540
Balenie GTIN PL4	06414905555260
Výška balenia PL1	105
Výška balenia PL4	645
Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL4	800
Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL4	500

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00373296
Objem balenia PL4	0,6192
Hmotnosť balenia PL1	2,225
Hmotnosť balenia PL4	242,5
Šírka balenia PL1	202
Šírka balenia PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+