


Uponor S-Press redukovaný T-kus 40-25-40

1046918

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Rýchla inštalácia aj s kalibráciou potrubia
- Farebné rozlíšenie



O produkte Uponor S-Press redukovaný T-kus

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- test bezpečnosti

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 95 °C po dobu 100 hodín životnosti.


- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Teplota krátkodobej poruchy je 100 °C po dobu 100 hodín životnosti.

- ak nie je uvedené iné:

Vonkajší a vnútorný závit podľa EN 10226-1.

Uponor S-Press redukovaný T-kus 40-25-40

1046918



Technické informácie

Item no EAN	4021598114159
Item no GTIN	04021598114159
Item no VVS	045476417
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l1)	61 mm
Dĺžka (l2)	60 mm
Dĺžka (l3)	61 mm
Z-rozмеры z2	30 mm
Z-rozмеры z3	23 mm
Množstvo balenia 1	5
Množstvo balenia 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905460618
Packaging GTIN PL4	06414905493425
Item Unit Height	75 mm
Item Unit Weight	0,51 kg
Item Unit Width	42 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk