Technický list výrobku

Uponor RS adaptér PL Q&E 40-RS2

1047023

- RS
- Mosadz
- Uponor Q&E krúžok musí byť objednaný samostatne

O produkte Uponor RS adaptér PL Q&E

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:
- Vonkajšie a vnútorné závity podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.

Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adaptér PL Q&E 40-RS2

1047023

Technické informácie

Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	65 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	42 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	480

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk