


Uponor RS prírubový spoj RS2-DN65 (PN6)

1059398

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Použiteľné so všetkými základnými časťami RS2 alebo RS3 tvaroviek
- Príruba PN6/PN16 podľa EN 1092-3
- Kruhovú časť so 4/8 otvormi



O produkte Uponor RS prírubový spoj

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia


- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS prírubový spoj RS2-DN65 (PN6)

1059398



Technické informácie

Item no EAN	4021598121706
Item no GTIN	04021598121706
RSK no.	1897883
Item no NRF	5071281
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	38 mm
Z-rozмеры k	130 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	144
Packaging GTIN PL1	06414905481385
Packaging GTIN PL4	06414905481392
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	1,2 kg
Item Unit Width	160 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk