


Uponor S-Press PLUS prechod vonk.závit 20-R3/4"MT

1070505

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Farebné rozlíšenie



O produkte Uponor S-Press PLUS prechod vonk.závit

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS prechod vonk.závit 20-R3/4"MT

1070505



Product code

Item no EAN	6414905218257
Item no GF	35001070505
Item no GTIN	06414905218257
Item no LVI	1720175
Item no NOBB	55171794
Item no NRF	5114431
Item no RSK	1899414
Item no VVS	045481246

Rozmery

Výška jednotky položky	30.5
Dĺžka jednotky položky	47.5
Jednotková hmotnosť položky	0,077
Šírka jednotky položky	27
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	47,5
Dĺžka (l1)	14,5
Dĺžka (l2)	21,3
Male_thread_R	3/4
z1	11,2

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905468249
Balenie GTIN PL3	06414905424009
Balenie GTIN PL4	06414905499175
Výška balenia PL1	89
Výška balenia PL3	188
Výška balenia PL4	708

Dĺžka balenia PL1	176
Dĺžka balenia PL3	277
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	80
Množstvo v balení PL4	3840
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001049488
Objem balenia PL3	0,009321604
Objem balenia PL4	0,67968
Hmotnosť balenia PL1	0,807
Hmotnosť balenia PL3	6,716
Hmotnosť balenia PL4	341,28
Šírka balenia PL1	67
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk