


Uponor S-PRESS PLUS prech. nástenka 90° 16-Rp1/2"FT-16

1070648

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Inštaláciu na stenu alebo na Uponor Smart Aqua montážnu lištu priamu alebo so zalomením.
- Závit podľa podľa EN ISO 228-1



O produkte Uponor S-PRESS PLUS prech. nástenka 90°

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS prech. nástenka 90° 16-Rp1/2"FT-16

1070648



Measurements

Vnútorý závit Rp	0,5
Dĺžka (l1)	44
Dĺžka (l2)	44,5
Dĺžka (l3)	30
Z Meranie k	20
Z Meranie k1	20
z1	24,2
Z2	24,7
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219643
Item no GF	35001070648
Item no GTIN	06414905219643
Item no NOBB	55172876
Item no NRF	5114557

Rozmery

Výška jednotky položky	50
Dĺžka jednotky položky	70.5
Jednotková hmotnosť položky	0,235
Šírka jednotky položky	69.5
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905279814
Balenie GTIN PL3	06414905425006
Balenie GTIN PL4	06414905279838
Výška balenia PL1	85
Výška balenia PL3	182

Výška balenia PL4	666
Dĺžka balenia PL1	165
Dĺžka balenia PL3	275
Dĺžka balenia PL4	800
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	40
Množstvo v balení PL4	1920
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0018513
Objem balenia PL3	0,00885885
Objem balenia PL4	0,63936
Hmotnosť balenia PL1	2,357
Hmotnosť balenia PL3	9,558
Hmotnosť balenia PL4	478,784
Šírka balenia PL1	132
Šírka balenia PL3	177
Šírka balenia PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk