


## Uponor S-Press PLUS U nást. do sadrok. LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=25

**1070655**

- Unikátny indikátor zalisovania
- Rýchla montáž bez kalibrácie potrubia
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup
- Upevnenie odolné proti skrúteniu
- Prechod cez steny.



### O produkte Uponor S-Press PLUS U nást. do sadrok. LWC

#### Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

#### Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS U nást. do sadrok. LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=25

1070655



### Technické informácie

Množstvo položky 1	1
Množstvo položky 2	5
Položka (merná jednotka)	ks
Vonkajší priemer	16 mm
Valcový závit G	3/4 inch
Vnútorý závit Rp	1/2 inch
Dĺžka (l1)	49 mm
Dĺžka (l2)	57 mm
Z-rozмеры b	45 mm
Z-rozмеры k	50 mm
Z-rozмеры z1	19 mm
Z-rozмеры z2	37 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk