

Uponor Fluvia Move čerpadlová skupina PPG-30-A-W

1084143

- Čerpadlo Wilo Para 1-8, Q: 0,1-8,3 m³/h, H: 8-2 m EEI
- Primárne pripojenie Rp1 (FT)
- Sekundárna prípojka G1 ½ A, (FT)
- Určené pre použitie v systémoch plošného vykurovania do cca. 30 kW
- S teplotou prívodu ovládanou reguláciou Smatrix Move
- Možno pripojiť k rozdeľovaču Magna



O produkte Uponor Fluvia Move čerpadlová skupina PPG-30-A-W

Špecifikácia

- Predmontovaná čerpadlová skupina s ekvitermickým regulátorom Uponor Smatrix Move
- Vonkajší snímač teploty
- Snímač teploty prívodnej vody
- 3-cestný zmiešavací ventil
- Servopohon
- Proporcionálna regulácia tlaku
- Možnosť vylepšiť vykurovanie/chladenie termostatom Uponor Smatrix T-168 (1071689) a anténou Uponor Smatrix (1071676)

Aplikácia

- Ekvitermická regulácia teploty prívodnej vody
- Max. teplota 90 °C, primárna strana
- Max. sekundárny tlak: 6 bar pri 60 °C

Uponor Fluvia Move čerpadlová skupina PPG-30-A-W

1084143



Technické informácie

Položka (merná jednotka)

ks

Item no VVS

381112530

Množstvo balenia 1

1

Množstvo balenia 4

22

Item no GTIN

04021598132801

Item no EAN

4021598132801

Packaging GTIN PL1

06414905470051

Packaging GTIN PL4

06414905500741

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk