

## Uponor Vario M spätný ventil

1085957

- S funkciou uzatvárania



### O produkte Uponor Vario M spätný ventil

#### Špecifikácia

- Vyrobený z polyamidu vystuženého skleneným vláknom
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie vpravo alebo vľavo G1 s plochým tesnením
- Rozdeľovač s prietokomerom na vyvažovanie a uzatvorenie
- Zberač so spätnými ventilmi a uzávermi
- Integrované odvzdušňovacie ventily a vypúšťacie a napúšťacie ventily
- Pripojenie okruhov: G3 / 4 "eurokonus
- Rozstup okruhov: 50 mm

#### Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Max. tlak: 6 bar pri 60 °C
- Možnosť osadenia termopohonov č. 1013008 (24 V)
- č. 1013006 (230 V)

## Uponor Vario M spätný ventil

1085957



## Product code

Item no EAN	4021598133860
Item no GF	35001085957
Item no GTIN	04021598133860

## Rozmery

Výška jednotky položky	30
Dĺžka jednotky položky	75
Jednotková hmotnosť položky	0,08
Šírka jednotky položky	30
Item_UOM	ks

## Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905232529
Výška balenia PL1	40
Dĺžka balenia PL1	90
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,000144
Hmotnosť balenia PL1	0,081
Šírka balenia PL1	40

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republikaT +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk