Technický list výrobku



GF Uponor Vario M bezp. spony set 3x2

1085959

- 2x malé bezpečnostné spony
- 2x stredné bezpečnostné spony
- 2x veľké bezpečnostné spony



O produkte GF Uponor Vario M bezp. spony set

Špecifikácia

- Vyrobený z polyamidu vystuženého skleneným vláknom
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie vpravo alebo vľavo G1 s plochým tesnením
- Rozdeľovač s prietokomerom na vyvažovanie a uzatvorenie
- Zberač so spätnými ventilmi a uzávermi
- Integrované odvzdušňovacie ventily a vypúšťacie a napúšťacie ventily
- Pripojenie okruhov: G3 / 4 "eurokonus
- Rozstup okruhov: 50 mm

Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Max. tlak: 6 bar pri 60 °C
- Možnosť osadenia termopohonov č. 1013008 (24 V)
- č. 1013006 (230 V)

GF Uponor Vario M bezp. spony set 3x2

1085959



Product code

Item no EAN	4021598133884
Item no GF	35001085959
Item no GTIN	04021598133884

Rozmery

Výška jednotky položky	30
Dĺžka jednotky položky	50
Jednotková hmotnosť položky	0,04
Šírka jednotky položky	40
Item_UOM	set

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905232543
Výška balenia PL1	30
Dĺžka balenia PL1	50
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,00006
Hmotnosť balenia PL1	0,05
Šírka balenia PL1	40

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+