

Uponor Vario M rozdeľovač s prietok. FM 11xG3/4 Euro

1086250



O produkte Uponor Vario M rozdeľovač s prietok. FM

Špecifikácia

- Vyrobený z polyamidu vystuženého skleneným vláknom
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie vpravo alebo vľavo G1 s plochým tesnením
- Rozdeľovač s prietokomerom na vyvažovanie a uzatvorenie
- Zberač so spätnými ventilmi a uzávermi
- Integrované odvzdušňovacie ventily a vypúšťacie a napúšťacie ventily
- Pripojenie okruhov: G3 / 4 "eurokonus
- Rozstup okruhov: 50 mm

Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Max. tlak: 6 bar pri 60 °C
- Možnosť osadenia termopohonov č. 1013008 (24 V)
- č. 1013006 (230 V)

Uponor Vario M rozdeľovač s prietok. FM 11xG3/4 Euro

1086250



Measurements

Cylindric_thread_G	1
Cylindric_thread_G1	3/4
LENGTH_L	712
Dĺžka (l1)	85
Z Meranie b	50
Z Meranie b1	225
Z Meranie h	83
Z Meranie h1	34
Z Meranie h2	49
Z Meranie k	512
Z Meranie k1	312
Z Meranie š	353

Product code

Item no EAN	4021598134010
Item no GF	35001086250
Item no GTIN	04021598134010

Rozmery

Výška jednotky položky	85
Dĺžka jednotky položky	512
Jednotková hmotnosť položky	4,24
Šírka jednotky položky	180
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905471416
Balenie GTIN PL4	06414900329330
Výška balenia PL1	149
Výška balenia PL4	2208

Dĺžka balenia PL1	635
Dĺžka balenia PL4	800
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	50
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,01740916
Objem balenia PL4	2,11968
Hmotnosť balenia PL1	4,88
Hmotnosť balenia PL4	269
Šírka balenia PL1	184
Šírka balenia PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk