

Uponor Vario S termopohon 24 V 1 W NC FT 30x1,5

1087778

- vrátane 1 bajonetového adaptačného krúžku M28x1,5mm s montážnym návodom
- od výroby otvorený
- funkcia automatického vyváženia pre nové inštalácie alebo rekonštrukcie
- výška: 58 mm + krúžok adaptéra
- dĺžka zdvihu: 5 mm
- pripojovací kábel: 2x 0,75 mm² x 1 m
- priemer: 44,3 mm
- zhoda: EAC
- farba: modrá
- kompatibilný s reguláciou Uponor Smatrix
- 24V
- Ucoil: 24V / 50Hz



O produkte Uponor Vario S termopohon 24 V 1 W NC

Špecifikácia

- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie vpravo alebo vľavo s plochým tesnením
- Integrované odvzdušňovacie a plniacie a vypúšťacie body v prívode a spätočke,
- Slučkové pripojenie G3/4", eurokužeľ
- Rozstup slučiek 50 mm
- Rozstup hlavičiek 215 mm

Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Použiteľné s termopohonmi 1141676 (230V) a 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 barov pri 60 °C

Uponor Vario S termopohon 24 V 1 W NC FT 30x1,5

1087778



Technické informácie

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149786 |
| Item no GTIN | 04021598149786 |
| Item no VVS | 466235324 |
| Item no LVI | 2024552 |
| Položka (merná jednotka) | set |
| Množstvo balenia 1 | 1 |
| Množstvo balenia 2 | 100 |
| Množstvo balenia 4 | 2000 |
| Item Replacement 1 | 1141677 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905440818 |
| Packaging GTIN PL2 | 06414905443000 |
| Packaging GTIN PL4 | 0641490555215 |
| Item Unit Height | 52 mm |
| Item Unit Weight | 0,14 kg |
| Item Unit Width | 44 mm |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk