

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH style T-169 black D+ RH

1087817

- meria a zobrazuje vnímanú teplotu v miestnosti a relatívnu vlhkosť
- farba: čierna

Funkcie:

- ukazovateľ požadovaného vykurovania a chladenia
- zmeraná hodnota RH
- ukazovateľ Comfort / ECO
- funkcia ručného prepínania V/Ch
- funkcia povoleného chladenia (v jednotlivých miestnostiach)
- zobrazuje stupne Celsia alebo Fahrenheita
- prevádzkové režimy: izbový termostat (RT), podlahový snímač max/min teplota(RFT), diaľkový snímač (RS), diaľkový vonkajší snímač (RO)
- ukazovateľ slabej batérie
- kalibrácia teploty
- kompatibilita s regulátorom Smatrix Move H/C Radio X-157
- voliteľné: je možné pripojiť podlahový, diaľkový alebo vonkajší snímač

Zložené z:

- termostat Uponor Smatrix Wave D.+RH Style T-169
- 1x batéria CR2032
- montážny materiál



O produkte Uponor Smatrix Wave termostat D+RH style T-169 black D+ RH

Špecifikácia

- až 4 regulátory v jednom systéme
- prevádzkové napätie: 230 V
- automatické vyváženie optimalizuje spotrebu energie a komfort
- elektrické ovládanie
- podporuje až 6 izbových termostatov a 8 termopohonov (24 V) na jeden regulátor
- relé čerpadla a kotla
- test ventilov a čerpadiel
- regulácia relatívnej vlhkosti
- kombinuje reguláciu podlahového vykurovania/chladenia a stropného chladenia
- max. príkon na termopohon: 24 V AC / 0,2 A (0,4 A špičkový)
- integrovaný modul tepelného čerpadla (iba X-165)
- kopírovanie, záznam, zálohovanie a aktualizovanie dát pomocou karty micro SD (len X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- miestny (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebné pripojenie k internetu) pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse App (s R-208)
- dočasný prístupový bod wi-fi pre priamy prístup (ak nebude dostupná miesta wi-fi) (s R-208)
- integrácia inteligentného domáceho ekosystému (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- ovládanie viacerých objektov (s R-208)
- prístup tretích strán na účely vzdialenej podpory (potrebné povolenie užívateľom) (s R-208)
- analýza historických trendov v aplikácii Uponor Smatrix Pulse App (s R-208)
- programovanie časovača (s R-208)
- nastavenie Comfort (s R-208)
- diagnostika prívodu (s R-208)

Smatrix Wave:

- zobrazuje informácie a nastavenia regulátora (s I-167)
- teplotné úsporné programy pre každý kanál (s I-167)
- obmedzenie max./min. teploty (s I-167)
- prázdninový režim (s I-167)
- automatická zmena času leto/zima (s I-167)
- bypass miestnosti (s I-167)
- diagnostika systému (s I-167)
- vizualizácia trendov (nastavená teplota porovnávaná s teplotou v miestnosti atď.) (s I-167)
- nastavenie príslušenstva (s I-167)
- miestna (Wi-Fi) alebo vzdialený prístup (potrebné pripojenie na internet) pomocou aplikácie Uponor Smatrix App (s R-167)
- informácie o stave a úrovni energetickej účinnosti (s R-167)
- záznam dát na energetickú optimalizáciu alebo údržbu systému (s R-167)

Aplikácia

- bezdrôtová regulácia izbovej teploty pre sálavé vykurovanie a chladenie
- rozsah nastavenia: + 5 °C ... + 35 °C

Certifikácia

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH style T-169 black D+ RH

1087817

**Product code**

Item no EAN	4021598149847
Item no GF	35001087817
Item no GTIN	04021598149847
Item no LVI	2025247
Item no NOBB	51974383
Item no NRF	8361253
Item no RSK	2987819
Item no VVS	466251071

Rozmery

Výška jednotky položky	10
Dĺžka jednotky položky	80
Jednotková hmotnosť položky	0,042
Šírka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	80
Z Meranie h	10
Z Meranie š	80

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905285532
Balenie GTIN PL3	06414900570442
Balenie GTIN PL4	06414900570435
Výška balenia PL1	20
Výška balenia PL3	200
Výška balenia PL4	950
Dĺžka balenia PL1	100
Dĺžka balenia PL3	400

Dĺžka balenia PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (číslo) PL3	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP_C
Obalový materiál (krátky) PL3	PAP_C
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	90
Množstvo v balení PL4	2880
Typ balenia PL1	BASE_BOX
Typ balenia PL3	BOX
Typ balenia PL4	PALLET
Objem balenia PL1	0,00018
Objem balenia PL3	0,024
Objem balenia PL4	0,912
Hmotnosť balenia PL1	0,068
Hmotnosť balenia PL3	6,54
Hmotnosť balenia PL4	221,78
Šírka balenia PL1	90
Šírka balenia PL3	300
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk