Technický list výrobku



GF Uponor Base snímač vlhkosti IT

1088273

- snímač vlhkosti (na zapustenú montáž)

- Funkcie:
- príkon: 4 VA (0,7 W)
- výstup s bistabilným relé: 5(3) A / 230 V AC
- rozsah regulácie: 30 ... 90 % RV s pevnou hysterézou 5 % RV (centrovanou okolo nastavenej hodnoty)
- min. čas medzi zmenami stavu: 1 minúta
- signalizácia poruchy blikaním červeného indikátora
- napájanie: 230 V AC / 50/60 Hz
- prevádzková teplota: 0 °C ... +50 °C
- skladovacia teplota: -10 °C ... +60 °C
- stupeň krytia: IP40



O produkte GF Uponor Base snímač vlhkosti

Špecifikácia

- štandardné zapojenie 230 V
- spoločný spôsob zapojenia a ovládania
- jednoduchá integrácia do štandardnej on/off regulácie
- voliteľné: ovládanie čerpadla

Aplikácia

- káblová zónová regulácia teploty pre sálavé vykurovanie

Certifikácia

- CE

GF Uponor Base snímač vlhkosti IT

1088273



Status

Item Available From date	2026-04-28

Product code

Item no EAN	6414905237586
Item no GTIN	06414905237586

Rozmery

Výška jednotky položky	40
Dĺžka jednotky položky	65
Jednotková hmotnosť položky	0,235
Šírka jednotky položky	45
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	65
Z Meranie h	40
Z Meranie š	45

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900325318
Výška balenia PL1	50
Dĺžka balenia PL1	80
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,0002
Hmotnosť balenia PL1	0,285
Šírka balenia PL1	50

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+