

Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 250

1091431

- Vstavané do tehlovej alebo betónovej steny
- Alternatíva k vodotesnému otvoru jadrového vrtu
- Použitie so stenovým tesnením Uponor pre PWP (tlaková voda)
- "Rozmer" = používa sa pre priemer plášťovej rúry



O produkte Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia

- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex vložka z vláknocementu 250

1091431

**Measurements**

| | |
|---------------------|-----|
| Vnútorý priemer_di | 350 |
| LENGTH_L | 400 |
| Vonkajší priemer_do | 400 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905222711 |
| Item no GF | 35001091431 |
| Item no GTIN | 06414905222711 |
| Item no VVS | 087913825 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky | 400 |
| Dĺžka jednotky položky | 400 |
| Jednotková hmotnosť položky | 25,35 |
| Šírka jednotky položky | 400 |
| Item_UOM | ks |

Packaging

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905269457 |
| Výška balenia PL1 | 400 |
| Dĺžka balenia PL1 | 400 |
| Obalový materiál (číslo) PL1 | 50 |
| Obalový materiál (krátky) PL1 | FOR |
| Množstvo v balení PL1 | 1 |
| Typ balenia PL1 | Piece |
| Objem balenia PL1 | 0,064 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 25,35 |
| Šírka balenia PL1 | 400 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk