

Uponor Ecoflex Supra PLUS spojka 68+90

1092257

- Rovná sada na pripojenie pláštovej rúry
- Potrubie s dvoma návlekmi
- Súprava elektrických dielov pre káblový spoj protimrazovej ochrany
- dopravné zaťaženie 60 ton



O produkte Uponor Ecoflex Supra PLUS spojka

Špecifikácia

- Systém pružného, predizolovaného plastového potrubia
- Vnútoré potrubie: Polyetylén PE80, PN 12,5 (SDR 11) alebo PE100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrými pruhmi alebo PE 100, PN 16 (SDR 11) čierny s modrou vrstvou
- Kábel: samoregulačný rozmrazovací kábel, menovitý výkon 10 W/m pri 5 °C, Elektrické napájanie z jedného miesta max. 150 m
- Ochranná rúrka: PE rúra na vloženie snímača teploty.
- Izolačný materiál: pena z PE-X s uzatvorenou štruktúrou, trvale elastická, odolná proti stárnutiu
- Pláštové potrubie: korugovaný polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Bezkanálové vedenie pitnej a chladiacej vody, kde hrozí riziko zamrznutia.
- Prevádzková teplota + 20 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS spojka 68+90

1092257

**Measurements**

Vnútorný priemer_di 95

LENGTH_L 550

Vonkajší priemer_do 110

Product code

Item no EAN 6414905225507

Item no GF 35001092257

Item no GTIN 06414905225507

Item no LVI 1845549

Item no NRF 8360917

Item no RSK 2407790

Item no VVS 087909009

Rozmery

Výška jednotky položky 110

Dĺžka jednotky položky 550

Jednotková hmotnosť položky 1,7

Šírka jednotky položky 110

Item_UOM ks

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905269976

Výška balenia PL1 200

Dĺžka balenia PL1 550

Množstvo v balení PL1 1

Typ balenia PL1 Plastic_Bag

Objem balenia PL1 0,022

Hmotnosť balenia PL1 1,706

Šírka balenia PL1 200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk