
Technický list výrobku



GF Uponor Combi Port M-Pro rozhranie 19 CB BP DH TL

1093774

- RC verzia pre teplú úžitkovú vodu a priame vykurovanie s pripojením na radiátor (bez zmiešavacieho okruhu).
- Kódy kótovania:
- 15,19 – indikácia výkonu teplej úžitkovej vody (l/min)
- CB – medený spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- St – bez neželezných kovov spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- BP – funkcia predohrevu prívodných potrubí
- DI – primárny regulátor diferenčného tlaku na vstupe jednotky tepelného rozhrania
- DT – regulátor diferenčného tlaku na tepelnom okruhu jednotky tepelného rozhrania na prípravu teplej úžitkovej vody
- TL – termostatický obmedzovač teploty pre teplú úžitkovú vodu s ponorným snímačom
- RL – obmedzovač teploty spiatočky pre vykurovací okruh bytu
- ZM – cirkulačný modul na teplú úžitkovú vodu s poistným ventilom, obehovým čerpadlom a regulátorom diferenčného tlaku
- ZV – zónový ventil vo vratnom potrubí vykurovacieho okruhu bytov bez pohonu



O produkte GF Uponor Combi Port M-Pro rozhranie

Špecifikácia

- kompletne zmontované a tlakovo odskúšané
- technické limity použitia pre vodu na vykurovanie a inštalatérstvo sú uvedené v technických listoch
- potrubné svorky vyrobené z plastu na ochranu proti hluku a tepelné oddelenie
- DVGW certifikovaný PM ventil s patentovanou technológiou trojitého tesnenia
- tepelná izolácia na prívodnom potrubí
- termostatický obtokový ventil
- výstup studenej vody
- pripojenie pre merač tepla 110 mm x 3/4""
- pripojenie pre vodomer 110 mm x 3/4""
- odvzdušňovací a vypúšťací ventil
- sitko na studenú vodu 0,5 mm
- sitko pre primárne vedenie vykurovania 0,5 mm
- Možnosť pripojenia (označené) elektrického uzemňovacieho oka
- max. prevádzkový tlak vykurovania: PN10
- max. prevádzkový tlak sanitárnej vody: PN10
- max. prevádzková teplota: 85 °C
- max. diferenčný tlak primárneho ohrevu: 2,5 bar
- min. sanitárny tlak: 2,0 bar
- materiál tvaroviek sanitárnej časti: CW617N
- materiál tvaroviek časti pre vykurovanie: CW617N, CW614N
- materiál potrubia: nehrdzavejúca oceľ 1.4401
- rozmery: š/v/h 556 x 620 x 110 mm

Aplikácia




- Decentralizovaná okamžitá príprava teplej vody pre domácnosti
- Podlahové vykurovacie systémy
- Radiátorové vykurovacie systémy

Certifikácia

- schválenie DVGW

GF Uponor Combi Port M-Pro rozhranie 19 CB BP DH TL

1093774

Product code

Item no EAN	6414905230914
Item no GTIN	06414905230914

Rozmery

Výška jednotky položky	110
Dĺžka jednotky položky	600
Jednotková hmotnosť položky	24,78
Šírka jednotky položky	555
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	556
Dĺžka (l1)	83
Z Meranie b	65
Z Meranie h	108
Z Meranie h1	35
Z Meranie š	618
Z Meranie w1	600

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905292226
Balenie GTIN PL4	06414905292806
Výška balenia PL1	150
Výška balenia PL4	900
Dĺžka balenia PL1	660
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	16

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,058905
Objem balenia PL4	0,864
Hmotnosť balenia PL1	26,28
Hmotnosť balenia PL4	445,48
Šírka balenia PL1	595
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+