


Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015

- Pripojenie rúrok PE-Xa
- 6 barov, 11 SDR
- Oceľový adaptér na zváranie



O produkte Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015



Product code

Item no EAN	6414905231737
Item no GF	35001094015
Item no GTIN	06414905231737

Rozmery

Výška jednotky položky	62
Dĺžka jednotky položky	75
Jednotková hmotnosť položky	0,5
Šírka jednotky položky	75
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	75
Dĺžka (l1)	36
Hrúbka steny_s	3,5
Z Meranie d	42,4

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905278329
Výška balenia PL1	65
Dĺžka balenia PL1	75
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,000365625
Hmotnosť balenia PL1	0,51
Šírka balenia PL1	75

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

www.uponor.com/sk-sk