


Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018

- Pripojenie rúrok PE-Xa
- 6 barov, 11 SDR
- Oceľový adaptér na zváranie



O produkte Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018



Product code

Item no EAN	6414905231768
Item no GF	35001094018
Item no GTIN	06414905231768

Rozmery

Výška jednotky položky	106
Dĺžka jednotky položky	101
Jednotková hmotnosť položky	1,6
Šírka jednotky položky	116
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	101
Dĺžka (l1)	53
Hrúbka steny_s	5,55
Z Meranie d	76,1

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905278350
Výška balenia PL1	110
Dĺžka balenia PL1	105
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,001386
Hmotnosť balenia PL1	1,61
Šírka balenia PL1	120

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

www.uponor.com/sk-sk