


Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019

- Pripojenie rúrok PE-Xa
- 6 barov, 11 SDR
- Oceľový adaptér na zváranie



O produkte Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019



Product code

Item no EAN	6414905231775
Item no GF	35001094019
Item no GTIN	06414905231775

Rozmery

Výška jednotky položky	128
Dĺžka jednotky položky	108
Jednotková hmotnosť položky	2,3
Šírka jednotky položky	140
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	108
Dĺžka (l1)	58
Hrúbka steny_s	5
Z Meranie d	88,9

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905278367
Výška balenia PL1	130
Dĺžka balenia PL1	110
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,002002
Hmotnosť balenia PL1	2,31
Šírka balenia PL1	140

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

www.uponor.com/sk-sk