


Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU 110x10,0-114.3

1094020

- Pripojenie rúrok PE-Xa
- 6 barov, 11 SDR
- Oceľový adaptér na zváranie



O produkte Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU 110x10,0-114.3

1094020



Product code

Item no EAN	6414905231782
Item no GF	35001094020
Item no GTIN	06414905231782

Rozmery

Výška jednotky položky	150
Dĺžka jednotky položky	114
Jednotková hmotnosť položky	3,5
Šírka jednotky položky	160
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	114
Dĺžka (l1)	70
Hrúbka steny_s	5
Z Meranie d	114,3

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905278374
Výška balenia PL1	150
Dĺžka balenia PL1	115
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,00276
Hmotnosť balenia PL1	3,51
Šírka balenia PL1	160

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

www.uponor.com/sk-sk