


## Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

**1094021**

- Pripojenie rúrok PE-Xa
- 6 barov, 11 SDR
- Oceľový adaptér na zváranie



### O produkte Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021



### Product code

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

### Rozmery

Výška jednotky položky	163
Dĺžka jednotky položky	119
Jednotková hmotnosť položky	4,4
Šírka jednotky položky	180
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	119
Dĺžka (l1)	69
Hrúbka steny_s	5
Z Meranie d	114,3

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905278381
Výška balenia PL1	165
Dĺžka balenia PL1	120
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,003564
Hmotnosť balenia PL1	4,41
Šírka balenia PL1	180

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)