Technický list výrobku



GF Uponor Fluvia čerpadlo 6m, 180mm

1095309

- Wilo čerpadlo 130mm pre čerpadlovú skupinu MPG UK -Wilo čerpadlo 180mm pre čerpadlovú skupiny CPG



O produkte GF Uponor Fluvia čerpadlo

Špecifikácia

- Predmontované
- Skupiny čerpadiel Fluvia Move s regulátorom teploty prívodu Uponor Smatrix Move
- Fluvia T môže byť inštalovaná pomocou konzol vľavo alebo vpravo na inštalácii

Aplikácia

- Max. primárna teplota: 90°C
- Max. sekundárna teplota: 55 - 60°C

GF Uponor Fluvia čerpadlo 6m, 180mm

1095309



Measurements

Cylindric_thread_G	1 1/2
LENGTH_L	180
Z Meranie b1	74
Z Meranie b2	47
Z Meranie h1	32
Z Meranie h2	96

Product code

Item no EAN	6414905472635
Item no GTIN	06414905472635
Item no NRF	8361261
Item no VVS	381119880

Rozmery

Výška jednotky položky	130
DÍžka jednotky položky	180
Jednotková hmotnosť položky	1,9
Šírka jednotky položky	114
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905628735
Výška balenia PL1	145
DÍžka balenia PL1	200
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,003625
Hmotnosť balenia PL1	2

Šírka balenia PL1	125

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+