


Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS 20-RS2

1095818

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Lisovanie bez kalibrácie



O produkte Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
 - AENOR

Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS 20-RS2

1095818



Product code

Item no EAN	6414905480111
Item no GF	35001095818
Item no GTIN	06414905480111
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Item no RSK	1899573
Item no VVS	045450320

Rozmery

Výška jednotky položky	70
Dĺžka jednotky položky	61
Jednotková hmotnosť položky	0,326
Šírka jednotky položky	70
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	60,9
Dĺžka (I1)	20,1
Dĺžka (I2)	21,3
z1	19,5

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905481583
Balenie GTIN PL4	06414905555574
Výška balenia PL1	80
Výška balenia PL4	600
Dĺžka balenia PL1	120
Dĺžka balenia PL4	800
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	378

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00096
Objem balenia PL4	0,576
Hmotnosť balenia PL1	0,383
Hmotnosť balenia PL4	164,774
Šírka balenia PL1	100
Šírka balenia PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk