


Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS 32-RS2

1095820

- Vyrobené z pocínovanej mosadze
- Lisovanie bez kalibrácie



O produkte Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS

Špecifikácia

- s pevnou lisovacou objímkou
- dorazový krúžok
- farebný kód
- bezpečnosť spojov

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

ak nie je uvedené inak:

- Vonkajšie a vnútorné závitky podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.

Napr.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS lis. adaptér S-Press PLUS 32-RS2

1095820



Technické informácie

Item no EAN	6414905480135
Item no GTIN	06414905480135
Item no VVS	045450332
RSK no.	1899576
Item no NRF	5071229
Item no LVI	1720819
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	75 mm
Dĺžka (l1)	20 mm
Dĺžka (l2)	28 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	378
Packaging GTIN PL1	06414905481620
Packaging GTIN PL4	0641490555598

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk