

GF JRGURED redukčný ventil DN15

1157282

- Popis: obojstranné pripojenie pre manometer, plastová filtračná nádobka, vrátane skrutkovaní
- Teplota: max. 30 °C
- Menovitý tlak: PN25
- Materiál: červený bronz, nehrdzavejúca oceľ, EPDM, plast
- Nastavenie z výroby: 400 kPa (4 bar), možnosť nastavenia na mieste v rozsahu 200 – 600 kPa (2 – 6 bar)
- Pripojenie: vonkajší závit

Žiadne informácie o aplikácii

GF JRGURED redukčný ventil DN15

1157282

Status

Item Available From date

2026-07-15

Product code

Item no EAN	7613263116291
-------------	---------------

Item no GF	350740131
------------	-----------

Item no GTIN	07613263116291
--------------	----------------

Rozmery

Výška jednotky položky	113
------------------------	-----

Dĺžka jednotky položky	130
------------------------	-----

Jednotková hmotnosť položky	0,7
-----------------------------	-----

Šírka jednotky položky	62
------------------------	----

Item_UOM	ks
----------	----

Measurements

Dĺžka (l1)	130
------------	-----

Dĺžka (l2)	25
------------	----

Z Meranie d1	R1/2"
--------------	-------

Z Meranie d2	G3/4"
--------------	-------

Z Measurement d3	Rp1/8"
------------------	--------

Z Measurement d3	Rp1/8"
------------------	--------

Z Measurement d4	53
------------------	----

Z Meranie h1	34
--------------	----

Z Meranie h2	79
--------------	----

Z	40
---	----

Packaging

Balenie GTIN PL1	07613263116291
------------------	----------------

Výška balenia PL1	70
-------------------	----

Dĺžka balenia PL1	150
-------------------	-----

Množstvo v balení PL1	1
-----------------------	---

Typ balenia PL1	Base_Box
-----------------	----------

Objem balenia PL1	0,000945
-------------------	----------

Hmotnosť balenia PL1	0,72
----------------------	------

Šírka balenia PL1	90
-------------------	----

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com