GF JRGURED redukčný ventil DN25

1157296

- Popis: obojstranné pripojenie pre manometer, plastová filtračná nádobka, vrátane skrutkovaní
- Teplota: max. 30 °C
- Menovitý tlak: PN25
- Materiál: červený bronz, nehrdzavejúca oceľ, EPDM, plast
- Nastavenie z výroby: 400 kPa (4 bar), možnosť nastavenia na mieste v rozsahu 200 – 600 kPa (2 – 6 bar)
- Pripojenie: vonkajší závit

Žiadne informácie o aplikácii

GF JRGURED redukčný ventil DN25

1157296

Status

Item Available From date	2026-07-15

Product code

Item no EAN	7613263116376
Item no GF	350740331
Item no GTIN	07613263116376

Rozmery

Výška jednotky položky	145
Dĺžka jednotky položky	167
Jednotková hmotnosť položky	1,6
Šírka jednotky položky	70
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	167
Dĺžka (l2)	34
Z Meranie d1	R1"
Z Meranie d2	G1 1/4"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Measurement d4	60
Z Meranie h1	55
Z Meranie h2	90
Z	50

Packaging

Balenie GTIN PL1	07613263116376
Výška balenia PL1	80
Dĺžka balenia PL1	205
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,001804
Hmotnosť balenia PL1	1,7
Šírka balenia PL1	110

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com