

GF JRGURED redukčný ventil DN32

1157301

- Popis: obojstranné pripojenie pre manometer, plastová filtračná nádobka, vrátane skrutkovaní
- Teplota: max. 30 °C
- Menovitý tlak: PN25
- Materiál: červený bronz, nehrdzavejúca oceľ, EPDM, plast
- Nastavenie z výroby: 400 kPa (4 bar), možnosť nastavenia na mieste v rozsahu 200 – 600 kPa (2 – 6 bar)
- Pripojenie: vonkajší závit

Žiadne informácie o aplikácii

GF JRGURED redukčný ventil DN32

1157301

Status

Item Available From date

2026-07-15

Product code

Item no EAN	7613263116413
-------------	---------------

Item no GF	350740431
------------	-----------

Item no GTIN	07613263116413
--------------	----------------

Rozmery

Výška jednotky položky	176
------------------------	-----

Dĺžka jednotky položky	196
------------------------	-----

Jednotková hmotnosť položky	2,4
-----------------------------	-----

Šírka jednotky položky	78
------------------------	----

Item_UOM	ks
----------	----

Measurements

Dĺžka (l1)	196
------------	-----

Dĺžka (l2)	38
------------	----

Z Meranie d1	R1 1/4"
--------------	---------

Z Meranie d2	G1 1/2"
--------------	---------

Z Measurement d3	Rp1/4"
------------------	--------

Z Measurement d3	Rp1/4"
------------------	--------

Z Measurement d4	72
------------------	----

Z Meranie h1	67
--------------	----

Z Meranie h2	109
--------------	-----

Z	60
---	----

Packaging

Balenie GTIN PL1	07613263116413
------------------	----------------

Výška balenia PL1	91
-------------------	----

Dĺžka balenia PL1	250
-------------------	-----

Množstvo v balení PL1	1
-----------------------	---

Typ balenia PL1	Base_Box
-----------------	----------

Objem balenia PL1	0,0028665
-------------------	-----------

Hmotnosť balenia PL1	2,5
----------------------	-----

Šírka balenia PL1	126
-------------------	-----

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com