Technický list výrobku



GF Uponor Ecoflex VIP Thermo rúra 110X10,0/175

1160606

- Vykurovanie a chladenie
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE



O produkte GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém vyrobený podľa EN 15632
- Vnútorné potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Preprava vykurovacej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 ° C podľa EN 15632
- Porucha teploty 95 ° C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo rúra 110X10,0/175

1160606



Measurements

Polomer ohybu M	0,9
Vonkajší priemer_do	175
Vonkajší priemer_do1	110
Hrúbka steny_s1	10

Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900506335
Item no GF	35001160606
Item no GTIN	06414900506335
Item no LVI	3010176
Item no NRF	1475897
Item no RSK	2523137

Rozmery

Výška jednotky položky	175
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	5,2
Šírka jednotky položky	175
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900448604
Výška balenia PL1	2400
Dĺžka balenia PL1	2400
Množstvo v balení PL1	150
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	8,064

Hmotnosť balenia PL1	782
Šírka balenia PL1	1400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+