Technický list výrobku



GF Uponor Ecoflex VIP Aqua rúra 110X15,1/175

1160621

- Teplá úžitková voda
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE



O produkte GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém.
- Vnútorné potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Preprava teplej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vodovodnej vody 70 ° C podľa EN 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

GF Uponor Ecoflex VIP Aqua rúra 110X15,1/175

1160621



Measurements

Polomer ohybu M	1,3
Vonkajší priemer_do	175
Vonkajší priemer_do1	110
Hrúbka steny_s1	15,1

Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900506489
Item no GF	35001160621
Item no GTIN	06414900506489
Item no LVI	3010185
Item no NRF	1475904
Item no RSK	2523143

Rozmery

Výška jednotky položky	175
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	6,45
Šírka jednotky položky	175
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900226080
Výška balenia PL1	2400
Dĺžka balenia PL1	2400
Množstvo v balení PL1	100
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	8,064

Hmotnosť balenia PL1	645
Šírka balenia PL1	1400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+