

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m

1162316

- UFH potrubie vyrobené z PEX-a
- Vyhovuje ISO 22391 a spĺňa odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- Trieda použitia 4 a 5
- Návrhový tlak 6 Bar pri 70°C



O produkte Uponor Comfort Pipe PLUS

Špecifikácia

- potrubia vyrobené z polyetylénu zosieťovaného peroxidom (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- EVOH (etylénvinylalkohol) vrstva pre odolnosť voči difúzii kyslíka podľa DIN 4726
- 5-vrstvové
- Vonkajšia biela PE vrstva určená na ochranu proti mechanickému poškodeniu
- Trieda použitia 4/5 – Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory
- Požiarna klasifikácia E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

Podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátorové vykurovanie

- Vykurovanie
- Maximálna konštrukčná teplota: 90 °C
- Teplota pri poruche 100 °C
- Konštrukčný tlak 6 Bar pri 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m

1162316

**Status**

Item Available From date

2026-06-01

Product code

Item no EAN

6414900394154

Item no GTIN

06414900394154

Rozmery

Výška jednotky položky

17

Dĺžka jednotky položky

1000

Jednotková hmotnosť položky

0,095

Šírka jednotky položky

17

Item_UOM

m

Measurements

Vonkajší priemer_do

17

Hrúbka steny_s

2

Packaging

Balenie GTIN PL1

06414900653589

Balenie GTIN PL4

06414900653671

Výška balenia PL1

160

Výška balenia PL4

800

Dĺžka balenia PL1

780

Dĺžka balenia PL4

1200

Množstvo v balení PL1

120

Množstvo v balení PL4

840

Typ balenia PL1

Base_Box

Typ balenia PL4

Pallet

Objem balenia PL1

0,09984

Objem balenia PL4

0,768

Hmotnosť balenia PL1

12,4

Hmotnosť balenia PL4

111,8

Šírka balenia PL1

800

Šírka balenia PL4

800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com