GF Hycleen napájací a komunikačný kábel, push-pull 10m

1162887

- Na sériové prepojenie komponentov systému Hycleen Balance & Flush (ventil, napájací zdroj)
- Vrátane 2 konektorov M8 typu push-pull, RoHS

O produkte GF Hycleen napájací a komunikačný kábel, push-pull

Špecifikácia

- 30 V DC napájacie zdroje pre systémy Hycleen Balance a Flush
- Komunikačné a predlžovacie káble s konektormi M8 typu push-pull
- Pripojenie k systému BMS cez Modbus RTU
- Teplotné snímače PT1000 a adaptéry pre snímače so signálom 4 – 20 mA
- Snímače prietoku a snímače monitorovania odtoku
- Izolačné puzdrá z EPP pre ventily DN15 a DN20
- Predlžovacie káble k snímačom a náhradné diely snímačov

Aplikácia

- Napájanie a elektrické pripojenie systémov Hycleen Balance a Flush
- Komunikácia a rozšírenie zbernice medzi komponentmi Hycleen
- Integrácia so systémami riadenia budov (BMS)
- Monitorovanie teploty, prietoku a únikov v rozvodoch pitnej vody
- Ochrana, izolácia a montážna podpora ventilov na hygienický preplach

GF Hycleen napájací a komunikačný kábel, push-pull 10m

1162887

Status

Item Available From date	2026-07-15

Product code

Item no EAN	6414900451970
Item no GF	351112154
Item no GTIN	06414900451970
Item no LVI	2022409

Rozmery

Výška jednotky položky	25
Dĺžka jednotky položky	260
Jednotková hmotnosť položky	0,355
Šírka jednotky položky	260
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900451987
Výška balenia PL1	25
Dĺžka balenia PL1	260
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,00169
Hmotnosť balenia PL1	0,3570
Šírka balenia PL1	260

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com