

GF Hycleen káblová spojka

1162888

- Spojka na prepojenie dvoch káblov Hycleen Balance / Flush alebo na predĺženie napájacieho kábla s vopred namontovaným konektorom typu push/pull
- Konektorové pripojenie M8

O produkte GF Hycleen káblová spojka

Špecifikácia

- 30 V DC napájacie zdroje pre systémy Hycleen Balance a Flush
- Komunikačné a predlžovacie káble s konektormi M8 typu push-pull
- Pripojenie k systému BMS cez Modbus RTU
- Teplotné snímače PT1000 a adaptéry pre snímače so signálom 4 – 20 mA
- Snímače prietoku a snímače monitorovania odtoku
- Izolačné puzdrá z EPP pre ventily DN15 a DN20
- Predlžovacie káble k snímačom a náhradné diely snímačov

Aplikácia

- Napájanie a elektrické pripojenie systémov Hycleen Balance a Flush
- Komunikácia a rozšírenie zbernice medzi komponentmi Hycleen
- Integrácia so systémami riadenia budov (BMS)
- Monitorovanie teploty, prietoku a únikov v rozvodoch pitnej vody
- Ochrana, izolácia a montážna podpora ventilov na hygienický preplach

GF Hycleen káblová spojka

1162888

Status

Item Available From date 2026-07-15

Product code

Item no EAN 6414900451994

Item no GF 351112156

Item no GTIN 06414900451994

Item no LVI 2022411

Rozmery

Výška jednotky položky 15

Dĺžka jednotky položky 130

Jednotková hmotnosť položky 0,015

Šírka jednotky položky 85

Item_UOM ks

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900452007

Výška balenia PL1 15

Dĺžka balenia PL1 130

Množstvo v balení PL1 1

Typ balenia PL1 Plastic_Bag

Objem balenia PL1 0,00016575

Hmotnosť balenia PL1 0,0170

Šírka balenia PL1 85

Measurements

Z Meranie d M8

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republikaT +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com