


Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



O produkte Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2

Špecifikácia


- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie vpravo alebo vľavo s plochým tesnením
- Integrované odvzdušňovacie a plniace a vypúšťacie body v prívode a spätočke,
- Slučkové pripojenie G3/4", eurokužel
- Rozstup slučiek 50 mm
- Rozstup hlavičiek 215 mm

Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Použiteľné s termopohonmi 1141676 (230V) a 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 barov pri 60 °C

Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



Measurements

Cylindric_thread_G	1/2
LENGTH_L	97
Dĺžka (l1)	51
Vonkajší priemer_do	31

Status

Item Available From date 2025-12-10

Product code

Item no EAN	6414900137157
Item no GTIN	06414900137157
Item no LVI	2022367

Rozmery

Výška jednotky položky	25
Dĺžka jednotky položky	100
Jednotková hmotnosť položky	0,07
Šírka jednotky položky	25
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900619202
Výška balenia PL1	60
Dĺžka balenia PL1	155
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP_C
Množstvo v balení PL1	10
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,000744
Hmotnosť balenia PL1	0,739
Šírka balenia PL1	80

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk