


## Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



## O produkte Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2

## Špecifikácia


- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie vpravo alebo vľavo s plochým tesnením
- Integrované odvzdušňovacie a plniace a vypúšťacie body v prívode a spätočke,
- Slučkové pripojenie G3/4", eurokužel
- Rozstup slučiek 50 mm
- Rozstup hlavičiek 215 mm

## Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Použiteľné s termopohonmi 1141676 (230V) a 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 barov pri 60 °C

## Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



### Measurements

Cylindric_thread_G	1/2
LENGTH_L	97
Dĺžka (l1)	51
Vonkajší priemer_do	31

### Status

Item Available From date 2025-12-10

### Product code

Item no EAN	6414900137157
Item no GTIN	06414900137157
Item no LVI	2022367

### Rozmery

Výška jednotky položky	25
Dĺžka jednotky položky	100
Jednotková hmotnosť položky	0,07
Šírka jednotky položky	25
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900619202
Výška balenia PL1	60
Dĺžka balenia PL1	155
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP_C
Množstvo v balení PL1	10
Objem balenia PL1	0,000744
Hmotnosť balenia PL1	0,739
Šírka balenia PL1	80

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E [info-slovakia@uponor.com](mailto:info-slovakia@uponor.com)

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)