Technický list výrobku




GF JRGURED Combi filter so spätným preplachom DN32

1185049

- pozostáva z kombinácie redukčného ventilu JRGURED a jemného filtra s preplachovaním (100 µm)
- Teplota: max. 30 °C
- Materiál: červený bronz, nehrdzavejúca oceľ, EPDM, plast
- Nastavenie z výroby: 400 kPa (4 bar), výstupný tlak: 200 – 600 kPa (2 – 6 bar)
- Pripojenie: závitové






Žiadne informácie o aplikácii

GF JRGURED Combi filter so spätným preplachom DN32

1185049





Measurements

Cylindric_thread_G	1 1/2
Vnútorný závit Rp	1/4
LENGTH_L	120
Z Meranie h1	367
Z Meranie h2	109
Z	60

Status

Item Available From date	2026-07-15

Product code

Item no EAN	6414900209175
Item no GF	350692035
Item no GTIN	06414900209175

Rozmery

Výška jednotky položky	477
Dĺžka jednotky položky	125
Jednotková hmotnosť položky	2,982
Šírka jednotky položky	120
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900269124
Výška balenia PL1	140
Dĺžka balenia PL1	606
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,0135744

Hmotnosť balenia PL1	3,327
Šírka balenia PL1	160

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+