

GF JRGURED Combi filter so spätným preplachom DN40

1185050

- pozostáva z kombinácie redukčného ventilu JRGURED a jemného filtra s preplachovaním (100 µm)
- Teplota: max. 30 °C
- Materiál: červený bronz, nehrdzavejúca oceľ, EPDM, plast
- Nastavenie z výroby: 400 kPa (4 bar), výstupný tlak: 200 – 600 kPa (2 – 6 bar)
- Pripojenie: závitové

Žiadne informácie o aplikácii

GF JRGURED Combi filter so spätným preplachom DN40

1185050

Measurements

Cylindric_thread_G	1 3/4
Vnútorný závit Rp	1/4
LENGTH_L	145
Z Meranie h1	421
Z Meranie h2	122
Z	73

Status

Item Available From date 2026-07-15

Product code

Item no EAN	6414900209182
Item no GF	350692055
Item no GTIN	06414900209182

Rozmery

Výška jednotky položky	543
Dĺžka jednotky položky	145
Jednotková hmotnosť položky	4,389
Šírka jednotky položky	145
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900269131
Výška balenia PL1	140
Dĺžka balenia PL1	714
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,0189924
Hmotnosť balenia PL1	4,829
Šírka balenia PL1	190

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com