

GF Silenta 3A odbočka 45deg 90-50mm

1185511

- Svetlomodrý, trojvrstvý PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A odbočka 45deg

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvý potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A odbočka 45deg 90-50mm

1185511

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269483

Item no GF 4704209000121

Item no GTIN 06414900269483

Item no RSK 2832001

Rozmery

Výška jednotky položky 170

Dĺžka jednotky položky 190

Jednotková hmotnosť položky 0,251

Šírka jednotky položky 107

Item_UOM ks

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900601252

Balenie GTIN PL2 06414900653442

Výška balenia PL1 170

Výška balenia PL2 360

Dĺžka balenia PL1 190

Dĺžka balenia PL2 390

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL2 8

Typ balenia PL1 Piece

Typ balenia PL2 Medium_Box

Objem balenia PL1 0,0034561

Objem balenia PL2 0,040716

Hmotnosť balenia PL1 0,251

Hmotnosť balenia PL2 3,3492

Šírka balenia PL1

107

Šírka balenia PL2

290

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk